

PROMOÇÃO

INVERTERS

JANEIRO 2017

-Equipos de soldadura para electrodo con tecnología **INVERTER**, ligeros, compactos con protección termostática y ventilador.
 -Modelo EW250MMA equipado con **pantalla digital** y corriente monofásica alterna con un amplio rango de voltaje de 140 V a 250 V
 -Funciones: **HOT START, ARC-FORCE y ANTI STICK.**

-Equipado con **maletín de transporte BMC** y correa o asa de transporte
 -Accesorios para soldadura de arco: **cepillo, careta, pinza 2 metros de cable y porta electrodos con 3 m. de cable.**
 -Directivas Europeas: **EN6100-3-12:2011, EN55011:2009, EN60974-1:2012, EN60974-10:2014**



***NUNCA UTILIZAR O INVERTER NO CHÃO**

176,52€

EWM160MMA NEW

189,80€


EWM200MMA NEW

277,56€

EW250MMA NEW

FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz
TENSIÓN DE RED	220 V	220 V	220 V
POTENCIA ABSORBIDA	26 A	28 A	38 A
TENSIÓN EN VACÍO MÁX.	66 V	60 V	60 V
CAMPO DE POTENCIA	10-140 A/60% a 140 A	20-160 A/60% a 160 A	10-200 A/60% a 200 A
ELECTRODOS Ø	1,6 a 3,2 mm	1,6 a 4,0 mm	1,6 a 5,0 mm
AISLAMIENTO	H	H	H
PROTECCIÓN	IP21S	IP21S	IP21S
PANTALLA DIGITAL	-	-	Si
VENTILADOR	Si	Si	Si
MALETA TRANSPORTE	Si	Si	Si
MEDIDAS	400x400x165 mm	400x400x165 mm	530x440x200xmm
PESO NETO	3,4 Kg	3,4 Kg	6,2 Kg
PESO BRUTO	6,5 Kg	6,5 kg	10,5 Kg
POTENCIA GENERADOR	4,5 Kw	5,5 Kw	6,5 Kw

CARETA WN-13 NEW



28,57€

-Grado protección estado claro: DIN 4
 -Grado protección estado oscuro: DIN 9/13
 -Protección UV/IR: DIN 16
 -Tiempo en oscurecer: 1/10000 s
 -Sensibilidad: automática
 -Alimentación: 2 pilas Litio (incluidas)
 -Tiempo de oscuro a claro: 0.2 s

ACCESORIOS

WM-13

DIMENSIONES	270x270x230 mm
DIMENSIONES FILTRO	90x110 mm
ÁREA VISIÓN	88x30 mm
PESO NETO	0,8 Kg
PESO BRUTO	1,0 Kg
TEMPERATURA USO	-20°C a 65°C

ACCESORIOS INCLUIDOS

